

产品特点:

- ◆ 宽广的输入电压全球可通用
- ◆ 采用低功耗 LED 驱动芯片, 符合能源之星标准, 待机功率小于 0.3W
- ◆ 系统转换效率高, 整机温度低, 有效提高电源寿命
- ◆ 驱动恒流精度高, < 4%
- ◆ 输入&输出电路隔离设计
- ◆ 输出短路/开路/过电流保护

产品实物图:



应用图例:



规格尺寸: L\*W\*H 51mm\*35mm\*24mm

产品规格分类:

产品类别	产品型号	产品规格
PAR30 驱动电源	KSJ3072WA	7*2W

**电气特性:**

序号	参数	符号	条件
1	输入电压	V	100-240Vac
2	输入频率	Hz	47-63Hz
3	输出电压	V	22Vdc max
4	输出电流	mA	500mA max
5	转换效率	%	81
6	工作温度	°C	-10°C-+60°C
7	储存温度	°C	-20°C-+70°C

**注意事项:**

- ◆ 此驱动电源在装配时，不需要在驱动上打散热胶以及其他任何的胶水，只需要将驱动焊接好连线放入灯头里面即可。
- ◆ 如有需要在驱动上灌胶的话，请与我司联系，在我司指定的灌胶厂封灌，除此之外灌胶导致所有的不良品及一切损失我司不予以承担。
- ◆ 将驱动电源放入灯杯后，注意电源和铝外壳绝缘。
- ◆ 此电源不适合驱动**红光\黄光**两种规格 LED。